


大型循環乾燥機 SS-A-135

《 特徴 》

- 温度調節器に必要な温度をセットし、始動ボタンを押すだけで自動的に運転を行います。
- 温度調節はデジタル温度調節器で高精度温度調節が行えます。
- 強制熱風循環式で室内温度を均一に保持できます。
- 配電盤は正面に集中され、電動機は機体内部に内蔵されています。
- 過熱防止器が標準装備しています。
- アスベスト材は一切使用しておりません。

《基本仕様》

温度範囲 : 80~200℃
 温度調節 : デジタル温度調節器
 循環モーター : AC200V 200W
 室内装 : ステンレス製
 加熱防止 : ロバートショウ式温度調節器
 棚段数 : 5段
 付属品 : ステンレス製パンチング棚板 2枚
 電源コード 2m



デジタル温度調節器
 ※現在温度と設定温度
 の両方が同時に表示
 されます。

《タイプ別仕様》

型番	室内寸法 WxDxH(cm)	消費電力	外寸法 WxDxH(cm)
SS-A-135A	97x60x75	AC200V3P 3.2kW	約155x80x120
SS-A-135B	90x90x90	AC200V3P 4.2kW	約150x110x135
SS-A-135C	100x100x100	AC200V3P 5.2kW	約155x120x145
SS-A-135D	120x100x100	AC200V3P 6.2kW	約175x120x160

※上記仕様以外の室内寸法・電源・タイマー付・比例制御の温度調節等の特殊仕様も御見積致します。

※各タイプ別の棚板のみの別売りもあります。

